



# Spanframes


## > Spansysteem Flex frame




Een eenvoudig en zeer betaalbaar spansysteem. Dit spanframe is geschikt voor binnen en buiten, tot een formaat van 250 m<sup>2</sup>. Het kunststof klemprofiel, waarmee het doek wordt vastgezet op het bodemprofiel, is 20 mm breed en vormt tevens de randafwerking van uw frame. U heeft uiteindelijk een spansysteem van slechts 10 mm dik en 20 mm breed. Voor het klemprofiel kunt u kiezen uit wit, zwart of grijs. Het nauwelijks zichtbare bodemprofiel is uit brut aluminium.




Bij iets minder stevige damwanden adviseren wij E-mini damwand. Dit systeem is steviger door zijn extra tunnel en voorkomt deuken in de damwand. De dikte van het systeem is 22 mm.



Een zeer fraai vormgegeven en daardoor luxe ogend spansysteem. Het systeem is slechts 15 mm dik, maar is wel geschikt voor hele grote doeken tot maar liefst 250 m<sup>2</sup>. En natuurlijk geschikt voor binnen en buiten. Bij het wisselen klikt u deze lijst eenvoudig weer los en kan het doek worden losgemaakt. De sierlijst is standaard uit chique geanodiseerd aluminium. Maar wanneer u dat wenst kan de sierlijst ook in een RAL-kleur worden gepoedercoat.



Een uniek spansysteem voor binnen. Wanneer het klaar is, ziet u slechts een dun (2 mm breed) geanodiseerd aluminium kadertje rond het doek. Heel strak dus. Ieder licht-rekkend doek kan hierin worden toegepast. Dit systeem werkt niet, zoals de bekende systemen, met een pees; problemen met maatvoering komen dan ook niet meer voor. Bij dit systeem wordt het doek met een spatel tussen de kunststof klemrol gedrukt. Geschikt voor doeken tot ca. 50 m<sup>2</sup>.



Voor vrijstaande toepassingen, zoals bijv. scheidingswandjes, is E-tex dubbel leverbaar. Speciale pootjes zorgen dan voor een goede stabiliteit. Ook is E-dubbel geschikt bij montage met grote overspanning, bijv. over ramen heen (zoals op de foto).





Een pracht systeem voor binnen. Het frame is nauwelijks zichtbaar met een profieldikte van 16mm of 25mm. Het systeem werkt erg eenvoudig: aan het doek wordt een bandje geconfectioneerd. Dit bandje wordt in het aluminium frame geduwd en klemt zichzelf vast. Wisselen is dus heel eenvoudig te doen door één persoon, zelfs bij grotere maten. Dubbelzijdige frames, hangend of vrijstaand, behoren ook tot de mogelijkheden.

